


FICHA TÉCNICA - DESCRIPCIÓN		
GAMA	COLECCIÓN	NÚMERO
 ACOUSTIC	QUICKMOUSSE Tweed	FT N°72 V1

Es un revestimiento mural acústico en espuma PVC, impresión de decorados con tintas a base de agua, sobre soporte no tejido. Altamente lavable con cepillo y muy cubriente, este revestimiento se adapta particularmente bien a un uso intensivo, en establecimientos abiertos al público. En conformidad con la reglamentación, dispone de una clasificación de reacción al fuego M1 y Cs2d0. Fácil y rápido de colocar mediante un sencillo encolado de la pared y un corte doble.

Descripción

Referencia	TWEE 9145
Nombre	Quickmousse
Gama	Acoustic 0.3
Tipo	Revestimiento mural PVC
Lisos	Sí - 14 colores
Diseños	No

Composición

Tipo	Espuma PVC
Soporte	Soporte no tejido
Peso	580 g/m ²
Grosor	1,00 mm
Tinta	Tintas de impresión a base de agua

Reglamentación - Medio ambiente

Clasificación antiincendios	C s2 d0 / M1	Norma EN 13 501 -1
Acústica	Alfa w = 0,15	Norma EN 20 354
Solidez ante la luz	≥ 7	Norma EN 259
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marcado CE	DOP-CPR-PVCBN-24 / www.texdecor.com	Norma EN 15102
Producción en fábrica	ISO 14001	
Composición	PVC sin ftalato	
Cuidados	Extra lavable	Norma EN 259

Acondicionamiento - Embalaje

Ancho de las tiras	+/- 106 cm
Longitud de los rollos	30 ml - 15 ml
Venta al corte	No
Caja de desenrollado	Caja Sello FSC
Medidas de la caja	110 X 27 X 30 cm - 30 ml
Peso de un rollo	19,5 Kg (+/- 10%)

Colocación

Cola	Ovalit TM (Metylan - Henkel)
Encolado	En la pared, con un rodillo
Cantidad de cola	+/- 250gr/m ²
Empalme	Junta libre
Sentido de colocación	Invertir láminas alternas
Junta	Corte doble de superposición
Despegado	Capa de vinilo despegable en mojado