texdecor

SOLUTIONS
ACOUSTIQUES

Ficha Técnica
SlimPanel

Descripción

Tipo	Panel acústico de fieltro PET compacto
Composición	poliéster recuperado del reciclaje de botellas de plástico
Espesor	+/- 9mm
Formatos	cuadrado / rectángulo
Colores	Folleto SlimColor
Instalación	En pared y islas
Fijación	Pared – rieles / Islas – cable
Limpieza	con aspiradora / trapo húmedo / cinta adhesiva doble cara
Densidad del fieltro	2kg/m²

Reglamentación – Medio ambiente

Reacción al fuego	B s2 d0	EN 13501-1
Solidez a la luz	4 /7 escala de grises	NF EN ISO 105-N01
Resistencia al blanqueo	5/5 escala de grises	NF EN ISO 105-B02
Certificación	Oeko-Tex	
Contenido reciclado	62% de botellas de plástico recicladas	
Valores acústicos	Alpha w 0.85	NF EN ISO354 – NF EN ISO 11654

Sistema de instalación

Pared	Fijado sobre rieles
Islas	Con 4 cables de acero, 1 metro cada uno
Bafles	Con 2 cables de acero, 1 metro cada uno

Instalación en la pared

Dimensiones	Fijacion en pared	Valores acusticos	Peso
	Dimensiones de los rieles	**Aeq**	**Estandar**
1200x400	2 x 200 ou 2 x 1000	0,340m²	1.320kg
1200x600	2 x 400 ou 2 x 1000	0,515m²	1,835kg
1200x1200	2 x 1000	1,030m²	3,390kg
2400x400	2 x 200 ou 2 x 2200	0,680m²	2,900kg
2400x600	2 x 400 ou 2 x 2200	1,030m²	3,735kg
2400x1200	2 x 1000 ou 2 x 2200	2,060m²	6,490kg
Rond 600	2 x 400	0,270m²	1,240kg
Rond 850	2 x 400	0,540m²	2,380kg
Rond 1200	2 x 1000	1,070m²	4,980kg

Los conceptos

Dimensiones	Fijación en pared	Valores acústicos	
	Dimensiones de los rieles	**Aeq**	**Estándar**
S'Concept	4 x 100 y 2 x 200	1,130 m²	4,475 kg
M'Concept	2 x 400 y 4 x 1 000	2,000 m²	8,615 kg
L'Concept	2 x 2 200 y 4 x 400 y 2 x 1 000	3,100 m²	13,550 kg

Instalación en isla

Dimensiones	Fijación en techo		
	Eslingas	**Aeq**	**Estándar**
1 200 x 400	x 4	0,340 m²	1,770 kg
1 200 x 600	x 4	0,515 m²	2,305 kg
1 200 x 1 200	x 4	1,030 m²	3,930 kg
2 400 x 400	x 4	0,680 m²	3,307 kg
2 400 x 600	x 4	1,030 m²	4,267 kg
2 400 x 1 200	x 4	2,060 m²	7,790 kg

Los bafles

Dimensiones	Fijación en techo		Peso	
	fijación	**Aeq**	**Estándar**	**+ luminaria**
1 200 x 270	con 2 eslingas + gancho	0,500 m²	1,300 kg	2,700 kg
1 200 x 570	con 2 eslingas + gancho	1 m²	2,585 kg	2,700 kg
2 200 x 270	con 3 eslingas + gancho	1 m²	1,104 kg	5,400 kg
2 200 x 570	con 3 eslingas + gancho	2 m²	2,272 kg	5,400 kg