

Revêtement mural vinyle compact - 70% biosourcé & neutre en carbone

Description

Ce vinyle primé Circon est certifié neutre en carbone, recyclable et fabriqué à partir de 70 % de ressources biogéniques rapidement renouvelables, notamment des matières premières à base de bois, des algues et un substrat composite en vinyle avec un support Osnaburg biosourcé exclusif. Lessivable et résistant aux chocs, il est conçu pour un usage en ERP.

Composition

| | |
|-----------------|--|
| Type | Revêtement mural contract usage intensif Type II |
| Surface | Vinyle biosourcé sans phtalate - Circon |
| Support | Textile coton naturel biosourcé Osnaburg |
| Poids | 450 g/m ² (+/- 3%) |
| Largeur des lés | 135 cm (+/- 1%) |
| Epaisseur | +/- 0,5 mm |
| Encre | Impression sans solvant |

Réglementation

| | | |
|-------------------|---|--|
| Classement au feu | B s1 d0 / Class A | EN13501/ASTM E-84 |
| Acoustique | Alpha w 0.10 | selon le support / rapport d'essai PEUTZ - N°A3151 |
| Solidité lumière | ≥ 6 (1-8) | ISO 105 |
| Entretien | lessivable | Norme EN 259 |
| C.O.V. | A+, très faibles émissions | ISO 16000 |
| DoP | DoP-CPR-VINVER-131 / www.texdecor.com | Norme EN 15 102 |

Environnement

| | | |
|-------------|--|-------------------|
| Composition | PVC Circon biosourcé à 70% : matières premières à base de bois, d'algues, de substrat vinylique composite recyclé Neutre en carbone, 100% recyclable Sans phtalate, formaldéhyde, sans ignifugeants bromés | Certification SCS |
| EPD | Déclaration produit environnementale disponible | |

Conditionnement

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Largeur des lés | 135 cm (+/- 1%) |
| Longueur d'un rouleau | 25 ml |
| Poids d'un rouleau | 15 kg (+/- 10%) |
| Dimension d'un carton | 144 x 15 x 15 cm = 25 ml |

Mise en œuvre

| | |
|-------------------|--|
| Colle | Ovalit TM (Metylan) |
| Encollage | Sur le mur - à l'aide d'un rouleau |
| Quantité de colle | +/- 150 à 200 gr/m ² |
| Raccord | Raccord libre |
| Joint | Coupe double par chevauchement |
| Dépose | Strippable |
| Notice de pose | www.texdecor.com |