


FICHE TECHNIQUE - DESCRIPTIF		
GAMME	COLLECTION	NUMERO
 ACOUSTIC	EOS Color	FT N° 54 V3

C'est un revêtement mural textile en suédine polyester micro perforée sur mousse polyuréthane acoustique Alpha 0,30. Ce revêtement est particulièrement adapté à un usage en ERP associant technicité et noblesse d'un textile chaleureux et confortable. Conformément à la réglementation, il est classé au feu M1 et C s2 d0. Facile et rapide à mettre en oeuvre grâce à un simple encollage du mur et un affichage des lés bords a bord. Livré avec un film de protection de surface.

Description

Référence	SEO 9104...
Nom	Eos Color
Gamme	Acoustic 0.3
Type	Revêtement mural textile acoustique
Unis	13 coloris
Motifs	Non

Composition

Type	Textile suédine teint en bain micro perforé
Support	Mousse polyuréthane acoustique
Poids	500 g/m ²
Epaisseur	5 mm
Traitement	traitement de surface déperlant

Réglementation - Environnement

Classement au feu	C s2 d0 / M1	Norme EN 13 501 -1
Acoustique	Alpha w = 0,30	Norme EN 20 354
Solidité lumière	> 4 à 7	Norme EN 259
Indice L.R.V	mesure de la réflexion lumineuse (92 max)	LRV Scale
Resistance Thermique	R = 0,12 m ² .K/W	Norme EN 12 667
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marquage CE	Dop-CPR-EOSMD-28	Norme EN 15 102
Démarche HQE	-	
Entretien	Epongeable	Norme EN 233
Usage	Normal	Norme EN 259

Conditionnement - Packaging

Largeur des lés	+/- 1,40m	
Longueur des rouleaux	25ml, 15ml et 10ml	
Vente à la coupe	Non	
Carton dérouleur	Oui	Carton Label FSC
Mandrin suspendu	Oui	
Dimension d'un carton	1530 X 480 X 490 mm pour 25, 15, 10ml	
Poids d'un carton	20,00 Kg pour 25ml, 13Kg pour 15ml. (+/- 10%)	

Mise en œuvre

Colle	Ovalit TM - Ovalit F (Metylan - Henkel)
Encollage	Sur le mur - à l'aide d'un rouleau
quantité de colle	250 g/m ² à 450 g/m ²
Raccord	Raccord libre
Sens de pose	Lés droits
Joint	Bord à bord
Dépose	Stripable
Contre collage cloison	Oui