

FICHE TECHNIQUE - DESCRIPTIF		
GAMME	COLLECTION	NUMERO
MATIERE	FRESCO	FT N° 79 V1

C'est un revêtement mural PVC teint en masse, imprimé d'encre à l'eau, sur support intissé renforcé. Lessivable et résistant aux chocs, ce revêtement est adapté à un usage intensif en ERP. Conformément à la réglementation, il est classé au feu B s2 d0. Facile et rapide à mettre en oeuvre grâce à un simple encollage du mur et un affichage des lés bord à bord.

Description

Référence	FRES 9155... / FRES 9156...
Nom	FRESCO
Gamme	MATIERE
Type	Revêtement mural PVC
Unis	Oui - 20 coloris
Motifs	Oui - 6 coloris

Composition

Type	Vinyle compact
Support	Support intissé renforcé
Poids	470 g/m ²
Epaisseur	0,55 mm
Encre	Encres d'impression à l'eau

Réglementation - Environnement

Classement au feu	B s2 d0 / Class A	EN 13501 / ASTM E-84
Acoustique	Alpha w = 0,10 ou 0,15 selon le support / rapport d'essai: PEUTZ - N°A3151	
Solidité lumière	≥ 7	ISO 105
C.O.V.	A+	ISO 16000
DoP	DOP-CPR-VIGD-14 / www.texdecor.com	Norme EN 15 102
Production usine	ISO 9001	
Composition	PVC sans phtalate	
Fdes / HQE	Fiche de déclaration environnementale & sanitaire	NF EN 15804+A1
Entretien	super lessivable, brossable	Norme EN 259
Usage	Intensif	Norme EN 259

Conditionnement - Packaging

Largeur des lés	106 cm +/- 3%
Longueur des rouleaux	25 ml
Vente à la coupe	oui
Dimension d'un carton	145 X 21,5 X 23 cm = 25 ml
Poids d'un rouleau	13 Kg (+/- 10%)

Mise en œuvre

Colle	Ovalit TM - Quelyd Murale	FDE&S Disponible
Encollage	Sur le mur - à l'aide d'un rouleau	
Quantité de colle	+/- 200gr/m ²	
Raccord	Uni raccord libre / motif raccord droit 64 cm	
Sens des lés	Lés droits	
Joint	Bord à bord (ou double coupe pour l'uni seulement)	
Dépose	Pelable	