


FICHE TECHNIQUE - DESCRIPTIF		
GAMME	COLLECTION	NUMERO
 DECORATION	<b>OULANKA</b>	FT N° 60 V1

C'est un revêtement mural PVC teint en masse, imprimé d'encre à l'eau, sur support tissé. Lessivable, résistant aux chocs et griffures, ce revêtement est adapté à un usage intensif en ERP. Conformément à la réglementation, il est classé au feu M1 et B s2 d0. Facile et rapide à mettre en oeuvre grâce à un simple encollage du mur et un affichage des lés bord à bord.

### Description

Référence	OLK 9112... / 9113 ... / 9114... / 9115... / 9123...
Nom	OULANKA
Gamme	Décoration
Type	Revêtement mural PVC
Unis	Oui - 23 coloris
Motifs	Oui - 3 motifs / 14 références

### Composition

Type	PVC
Support	Support tissé
Poids	380 g/m <sup>2</sup> (Panoramique OLK 9115 : 320 g/m <sup>2</sup> )
Epaisseur	0,55 mm
Encre	Encres d'impression à l'eau

### Réglementation - Environnement

Classement au feu	B s2 d0	Norme EN 13 501 -1
Acoustique	Alpha w = 0,10	Norme EN 20 354
Solidité lumière	>6	Norme EN 259
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marquage CE	Oui	Norme EN 15 102
Entretien	Lessivable (Panoramique : lavable)	Norme EN 259
Usage	Intensif	Norme EN 259


### Conditionnement - Packaging

Largeur des lés	+/- 0,70m		
Longueur des rouleaux	10,05 ML		
Vente à la coupe	Non		
Carton dérouleur	Non	Carton Label FSC	
Mandrin suspendu	Non		
Dimension d'un carton	3 conditionnements	2 rouleaux 120*190*750mm	4 rouleaux 190*210*760mm
			6 rouleaux 230*330*730mm
Poids d'un rouleau	2,66 kg		

### Mise en œuvre

Colle	Ovalit M - Quelyd Murale - Muroglue TM	FDE&S Disponible
Encollage	Sur le mur - à l'aide d'un rouleau	
quantité de colle	+/- 200gr/m <sup>2</sup>	

	OLK 9112... Motif	OLK 9113...& 9123... Unis	OLK 9114... Motif	OLK 9115... Motif
Raccord	Raccord droit	Raccord libre	Raccord sauté	panoramique
Rapport du raccord	64 cm		45 cm	H 300 x L (2x68) cm
Joint	Bord à bord			
Dépose	Pelable			

TECHNICAL DATA SHEET - DESCRIPTION		
RANGE	COLLECTION	NUMBER
 DECORATION	<b>OULANKA</b>	FT N° 60 V1

This is a through-coloured PVC wallcovering, printed using water-based inks, on non-woven backing. Washable, impact and scratch resistant, this wallcovering is suitable for intensive use in public buildings. In line with regulations, it has M1 and B s2 d0 fire resistance rating. Quick and easy to hang. Simply paste the wall and align the edges of each strip.

### Description

Item code	OLK 9112... / 9113 ... / 9114... / 9115.../ 9123...
Name	OULANKA
Range	Decoration
Type	PVC wallcovering
Plain	Yes - 23 colours
Patterned	Yes - 3 patterns / 14 item codes

### Composition

Type	PVC
Backing	Non-woven backing
Weight	380 g/m <sup>2</sup> (Panoramic OLK 9115 : 320 g/m <sup>2</sup> )
Thickness	0.55 mm
Ink	Water-based printing inks

### Regulations - Environment

Fire rating	B s2 d0	Standard EN 13 501 -1
Acoustics	Alpha w = 0.10	Standard EN 20 354
Light fastness	>6	Standard EN 259
VOCs	A+	ISO 16000
CE marking	Yes	Standard EN 15 102
Care	Extra washable (Panoramic : washable)	Standard EN 259
Use	Intensive	Standard EN 259

### Packing - Packaging

Size of widths	+/- 0.70m
Length of roll	10.05 M
Partial sale to order	No
Dispenser box	No
Suspended core packaging	No
Box size	3 packages

FSC Certified Cardboard

2 rolls	4 rolls	6 rolls
120*190*750mm	190*210*760mm	230*330*730mm


Weight of a roll	2.66 kg
------------------	---------

### Hanging

Adhesive	Ovalit M - Quelyd Murale - Muroglue TM	MSDS available
Adhesive instructions	Apply to the wall, using a roller	
Quantity of adhesive	+/- 200gr/m <sup>2</sup>	

	OLK 9112... Pattern	OLK 9113...& 9123... Plains	OLK 9114... Pattern	OLK 9115... Pattern
Match	Straight match	Free match	Drop match	Panoramic
Match connection	64 cm		45 cm	H300 x L(2x68) cm

Seam	Edge to edge
Removal	Pelable

FICHA TÉCNICA - DESCRIPCIÓN		
GAMA	COLECCIÓN	NÚMERO
 DECORATION	<b>OULANKA</b>	FT N° 60 V1

Se trata de un revestimiento mural en PVC tintado en la masa, imprimido con tintas a base de agua sobre un soporte no tejido. Lavable, resistente a los golpes y arañazos, este revestimiento se adapta al uso intensivo en establecimientos abiertos al público. En conformidad con la reglamentación, tiene una clasificación antiincendios M1 y B s2 d0. De colocación rápida y fácil mediante simple encolado de la pared y una presentación de las tiras borde con borde.

### Descripción

Referencia	OLK 9112... / 9113 ... / 9114... / 9115.../ 9123...
Nombre	OULANKA
Gama	Decoración
Tipo	Revestimiento mural PVC
Lisos	Sí - 23 colores
Motivos	Sí - 3 motivos / 14 referencias

### Composición

Tipo	PVC
Soporte	Soporte no tejido
Peso	380 g/m <sup>2</sup> (Panoramic OLK 9115 : 320 g/m <sup>2</sup> )
Grosor	0,55 mm
Tinta	Tintas de impresión a base de agua

### Reglamentación - Medio ambiente

Clasificación antiincendios	B s2 d0	Norma EN 13 501 -1
Acústica	Alfa w = 0,10	Norma EN 20 354
Solidez ante la luz	>6	Norma EN 259
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marcado CE	Sí	Norma EN 15.102
Cuidados	Super lavable (Panoramic : lavable)	Norma EN 259
Uso	Intensivo	Norma EN 259

### Acondicionamiento - Embalaje


Ancho de las tiras	+/- 0,70m			
Longitud de los rollos	10,05 ML			
Venta al corte	No			
Caja de desenrollado	No			Caja Sello FSC
Mandril para colgar	No			
Medidas de la caja	3 acondicionamientos	2 rollos 120*190*750mm	4 rollos 190*210*760mm	6 rollos 230*330*730mm
Peso de un rollo	2,66 kg			

### Colocación

Cola	Ovalit M - Quelyd Murale - Muroglue TM	FDMS Disponible
Encolado	En la pared, con un rodillo	
cantidad de cola	+/- 200gr/m <sup>2</sup>	

	OLK 9112...	OLK 9113...& 9123...	OLK 9114...	OLK 9115...
	Motivo	Liso	Motivo	Motivo
Empalme	Racor alineada	Empalme libre	Racor saltado	Panoramic
Empalme	64 cm		45 cm	H 300 x L (2x68) cm

Junta	Borde con borde
Despegado	Pelable

TECHNISCHE FICHE - BESCHRIJVING		
GAMMA	COLLECTIE	NUMMER
 DECORATION	<b>OULANKA</b>	FT N° 60 V1

PVC wandbekleding gekleurd in de massa, drukinkt op waterbasis, op non-woven drager. Deze afwasbare, schokbestendige en krassvrije wandbekleding is bestemd voor intensief gebruik in OG (openbare gebouwen). Conform reglementering, brandklasse M1 en B s2 d0. Makkelijk en snel te plaatsen dankzij een eenvoudige verlijming aan de muur en rand tegen rand afwerking.

### Beschrijving

Referentie	OLK 9112... / 9113 ... / 9114... / 9115... / 9123...
Naam	OULANKA
Gamma	Decoratie
Type	PVC wandbekleding
Effen decors	Ja - 23 tinten
Motieven	Ja - 3 motieven / 14 referenties

### Samenstelling

Type	PVC
Drager	Non-woven drager
Gewicht	380 g/m <sup>2</sup> (Panoramic OLK 9115 : 320 g/m <sup>2</sup> )
Dikte	0,55 mm
Inkt	Drukinkt op waterbasis

### Reglementering - Milieu

Brandklasse	B s2 d0	Norm EN 13 501 -1
Akoestiek	Alpha w = 0,10	Norm EN 20 354
Lichtbestendigheid	>6	Norm EN 259
V.O.C.	A+	ISO 16000
CE-markering	Ja	Norm EN 15 102
Onderhoud	Afwasbaar (Panoramic : wasbaar)	Norm EN 259
Gebruik	Intensief	Norm EN 259

### Verpakking

Rolbreedtes	+/- 0,70 m			
Lengte rollen	10,05m/r			
Verkoop op afsnijding	Nee			
Uitrolkarton	Nee			FSC kartonlabel
Ophangingsmandrijn	Nee			
Kartonafmetingen	3 verpakkingen	2 rollen 120 * 190 * 750 mm	4 rollen 190 * 210 * 760 mm	6 rollen 230 * 330 * 730 mm
Gewicht per rol	2,66 kg			

### Uitvoering

Lijm	Ovalit M - Quelyd Murale - Muroglue TM	FDES Beschikbaar *
Verlijming	Op de muur -aan de hand van een rol	
Hoeveelheid lijm	+/- 200 gr/m <sup>2</sup>	

	OLK 9112... Motief	OLK 9113... & 9123... Effen	OLK 9114... Motief	OLK 9115... Motief
Rapport	Recht rapport	Vrij rapport	Versprongen rapport	Panoramic
Herhaling van de rapport	64 cm		45 cm	H300 x L(2x68) cm
Naad	Banen naast elkaar			
Plaatsing	Afstripbaar			

\* FDES staat voor "Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires"