

Revêtement mural acoustique textile - EOS

Description

C'est un revêtement mural acoustique textile en suédine polyester contrecollé sur une mousse polyuréthane, alpha 0.30. Il associe technicité des composants et noblesse d'une surface textile chaleureuse et confortable. Classé au feu B s2 d0, ce revêtement apporte aux espaces du confort acoustique et une finition décorative sobre et élégante. Il est simple à mettre en œuvre grâce à un encollage du mur et un affichage des lés bords a bord. Livré avec un film de protection de surface, il sécurise la pose et la livraison du chantier.

Nom	EOS
Type	Revêtement mural textile acoustique
Décors	Uni: EOS Color / Naturals Motif 3D: POLYFORM Eos

Composition

Type	Textile suédine polyester
Support	Mousse polyuréthane acoustique
Poids	350 g/m ²
Epaisseur	5/6 mm
Traitement	Traitement de surface déperlant / film de protection pour l'installation

Réglementation - Environnement

Classement au feu	B s2 d0 / Class A	Norme EN 13 501/ ASTM-84
Acoustique	Alpha w 0.30 sur BA13 Alpha w 0.25H sur béton	Norme EN 20 354
Solidité lumière	≥ 5	Norme ISO 105
Résistance Thermique	R = 0,12 m ² .K/W	Norme EN 12 667
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marquage CE	DOP-CPR-EOSNMD-59	Norme EN 15 102
Entretien	Epongeable	Norme ISO 105

Conditionnement - Packaging

Largeur des lés	140 cm (+/- 3%) ou 136 cm selon le motif	
Longueur des rouleaux	25ml, 15ml, 10ml, 5ml	
Vente à la coupe	Non	
Carton dérouleur	Oui	Carton Label FSC
Mandrin suspendu	Oui	
Dimension d'un carton	1530 X 480 X 490 mm pour 25, 15, 10ml	
Poids d'un carton	15,00 Kg pour 25ml, 9Kg pour 15ml. (+/- 10%)	

Mise en œuvre

Colle	Uni : Ovalit TM & Ovalit F (Metylan - Henkel) Motif Polyform : Ovalit F
Encollage	Selon les instructions de pose
quantité de colle	Sur le mur - à l'aide d'un rouleau 200 g/m ² à 300 g/m ²
Joint	Bord à bord
Dépose	Stripable
Contre collage cloison	Oui
Vidéo de pose	www.texdecor.com
Notice de pose	www.texdecor.com