

FICHE TECHNIQUE - DESCRIPTIF		
GAMME	COLLECTION	NUMERO
 ACOUSTIC	QUICKMOUSSE Tweed	FT N°72 V1

C'est un revêtement mural en mousse PVC acoustique teinte en masse, imprimée d'encre à l'eau, sur support intissé. Super lessivable-brossable et très couvrant, ce revêtement est particulièrement adapté à un usage intensif en ERP. Conformément à la réglementation, il est classé au feu M1 et C s2 d0. Facile et rapide à mettre en oeuvre grâce à un simple encollage du mur et une pose en double coupe.

Description

Référence	TWEE 9145
Nom	Quickmousse
Gamme	Acoustic 0.3
Type	Revêtement mural Mousse PVC
Unis	Oui - 14 coloris
Motifs	Non

Composition

Type	Mousse PVC teinte en masse
Support	Support intissé
Poids	580 g/m ²
Epaisseur	1,00 mm
Encre	Encres d'impression à l'eau

Réglementation - Environnement

Classement au feu	C s2 d0 / M1	Norme EN 13 501 -1
Acoustique	Alpha w = 0,15	Norme EN 20 354
Solidité lumière	≥ 7	Norme EN 259
C.O.V.	A +	ISO 16000
Marquage CE	DOP-CPR-PVCBN-24 / www.texdecor.com	Norme EN 15 102
Production usine	ISO 14001	
Composition	PVC sans phtalate	
Entretien	super lessivable, brossable	Norme EN 259

Conditionnement - Packaging

Largeur des lés	+/- 106 cm
Longueur des rouleaux	30 ml - 15 ml
Vente à la coupe	Non
Carton dérouleur	Label FSC
Dimension d'un carton	110 X 27 X 30 cm pour 30 ml
Poids d'un conditionnement	19,5 Kg (+/- 10%)

Mise en œuvre

Colle	Ovalit TM (Metylan - Henkel)
Encollage	Sur le mur - à l'aide d'un rouleau
quantité de colle	+/- 250 g/m ²
Raccord	Libre
Sens de pose	Lés inversés
Joint	Double coupe
Dépose	Stripable