

FICHE TECHNIQUE - DESCRIPTIF		
GAMME	COLLECTION	NUMERO
 ACOUSTIC	<b>SIGNATURE Wood</b>	FT N°70

C'est un revêtement mural textile en jersey polyester imprimé sur mousse polyuréthane acoustique Alpha 0,25. Ce revêtement est particulièrement adapté à un usage en ERP associant technicité et noblesse d'un textile chaleureux et confortable. Conformément à la réglementation, il est classé au feu B s1 d0. Facile et rapide à mettre en oeuvre grâce à un simple encollage du mur et un affichage des lés bord à bord.

### Description

Référence	SIGW 9142 / 9143 / 9144
Nom	SIGNATURE Wood
Gamme	Acoustic 0.3
Type	Revêtement mural textile acoustique
Unis	2 essences de bois / 15 coloris
Motifs	1 motif marqueterie / 3 coloris

### Composition

Type	Textile jersey imprimé par sublimation sur support acoustique
Support	Mousse polyuréthane acoustique
Poids	320 g/m <sup>2</sup>
Epaisseur	.+/- 5 mm

### Réglementation - Environnement

Classement au feu	B s1 d0	Norme EN 13 501 -1
Acoustique	Alpha w = 0.25	Norme EN 20 354
Solidité lumière	très bonne solidité lumière 5 - 6	ISO 105
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marquage CE - DOP	CPR - SIGMD - 58 / www.texdecor.com	Norme EN 15 102
Entretien	Lavable / solidité de la teinte au lavage 4 - 5	ISO 105

### Conditionnement - Packaging

Largeur des lés	1,40 m (+/- 3%)	
Longueur des rouleaux	30ml, 20ml, 10ml	
Vente à la coupe	Non	
Carton dérouleur	Oui	Carton Label FSC
Mandrin suspendu	Oui	
Dimension d'un carton	153 X 48 X 49 cm pour 30, 20, 10ml	
Poids d'un rouleau	16 kg pour 30 ml (+/- 10%)	

### Mise en œuvre

Colle	Ovalit TM - Ovalit F (Metylan - Henkel)
Encollage	Sur le mur - à l'aide d'un rouleau
quantité de colle	250 g/m <sup>2</sup> à 450 g/m <sup>2</sup>
Raccord	Raccord libre pour les unis / Sauté de 70 cm pour le motif
Sens de pose	Lés droits
Joint	Bord à bord
Dépose	Stripable
Contre collage cloison	Oui - largeur 140 cm