

### Plaque mural acoustique – SLIMWALL MOSAÏC

---

#### Description / Composition

Type	Plaque acoustique en feutre compact PET à coller
Composition	PET - 60% de contenu recyclé bouteille plastique
Epaisseur	9 mm
Format	plaques de 600 x 600 mm
Poids	2 kg/m <sup>2</sup>
Coloration	Nuancier SlimColor
Mise en œuvre	Installation collée au mur & plafond
Décors	



SLIW 9301



SLIW 9302



SLIW 9303



SLIW 9304

---

#### Réglementation / Environnement

Classement au feu	B s2 d0 / Class A	EN13501 -1/ASTM E-84
Acoustique	alpha w 0.25 sur béton alpha w 0.25 sur BA13	
Solidité lumière	4/7 échelle des gris	Norme EN 20 354
Solidité au blanchiment	5/5 échelle des gris	NF EN ISO 105-N01
C.O.V.	A +	NF EN ISO 105-B02
Marquage CE	DOP-CPR-SWPK-130	ISO 16000
Entretien	Aspirateur / chiffon humide/ double face	Norme EN 15 102
Label	Oeko-Tex Std 100	
Contenu recyclé	60% bouteille plastique	

## Conditionnement / Packaging

Vente en kit	Kit de 6 plaques 600 x 600 mm 2.88 m <sup>2</sup> / Poids d'1 kit +/- 6 Kg	
Dimension d'un carton	1250 x 850 x 40 mm	Carton Label FSC

---

## Mise en œuvre

Colle	Mur : Ovalit TM (Metylan - Henkel) ou Patex PL 100 Plafond : Ovalit P (Metylan - Henkel) Selon instructions de pose
Encollage	Sur le mur à l'aide d'un rouleau ou en cordon sur l'envers de la plaque
Quantité de colle	Selon instruction de pose
Joint	Bord à bord
Notice de pose	<a href="http://www.texdecor.com">www.texdecor.com</a>