



Plaque mural acoustique – SLIMWALL RYTHM

Description / Composition


Type	Plaque acoustique en feutre compact PET à coller
Composition	PET - 60% de contenu recyclé bouteille plastique
Epaisseur	9 mm
Format	2 plaques de 2400 x 600 mm
Poids	2 kg/m ²
Coloration	Nuancier SlimColor
Mise en œuvre	Installation collée au mur & plafond
Décors	



SLIW 9308



SLIW 9309



SLIW 9310



SLIW 9311

Réglementation / Environnement

Classement au feu	B s2 d0 / Class A	EN13501 -1/ASTM E-84
Acoustique	alpha w 0.25 sur BA13 alpha w 0.25 sur béton	
Solidité lumière	4/7 échelle des gris	Norme EN 20 354
Solidité au blanchiment	5/5 échelle des gris	NF EN ISO 105-N01
C.O.V.	A +	NF EN ISO 105-B02
Marquage CE	DOP-CPR-SWPK-130	ISO 16000
Entretien	Aspirateur / chiffon humide/ double face	Norme EN 15 102
Label	Oeko-Tex Std 100	
Contenu recyclé	60% bouteille plastique	

Conditionnement / Packaging

Vente en kit	Kit de 2 plaques 2400 x 600 mm 2.88 m ² / poids d'1 kit +/- 6 kg	
Dimension d'un carton	2400 x 600 x 70 mm	Carton Label FSC

Mise en œuvre

Colle	Mur : Ovalit TM (Metylan - Henkel) ou Patex PL 100 Plafond : Ovalit P (Metylan - Henkel) Selon instructions de pose
Encollage	Sur le mur à l'aide d'un rouleau ou en cordon sur l'envers de la plaque
Quantité de colle	Selon instruction de pose
Joint	Bord à bord
Notice de pose	www.texdecor.com