

FICHE TECHNIQUE - DESCRIPTIF		
GAMME	COLLECTION	NUMERO
DECORATION 	ELEMENT	FT N° 68 version 2

C'est un revêtement mural PVC teint en masse, imprimé d'encre à l'eau, sur support intissé. Lessivable, résistant aux chocs et griffures, ce revêtement est adapté à un usage intensif en ERP. Conformément à la réglementation, il est classé au feu M1, B s2 d0. Facile et rapide à mettre en oeuvre grâce à un simple encollage du mur et un affichage des lés bord à bord.

Description

Référence	ELME 9132... / 9133 ...
Nom	ELEMENT
Gamme	Décoration
Type	Revêtement mural PVC
Unis	Oui - 14 coloris
Motifs	Oui - 1 motif / 3 références

Composition

Type	PVC
Support	Support intissé
Poids	380 g/m ²
Epaisseur	0,55 mm
Encre	Encres d'impression à l'eau

Réglementation - Environnement

Classement au feu	B s2 d0	Norme EN 13 501 -1
Acoustique	Alpha w = 0,10 ou 0,15 selon le support / cf rapport d'essai:	PEUTZ - N°A3151
Solidité lumière	>6	Norme EN 259
C.O.V.	A+	ISO 16000
DoP	DoP-CPR-VIEP-21 / www.texdecor.fr	Norme EN 15 102
Entretien	lavable	Norme EN 259
Usage	Intensif	Norme EN 259

Conditionnement - Packaging

Largeur des lés	+/- 0,70m
Longueur des rouleaux	10,05 ML
Vente à la coupe	Non
Carton dérouleur	Non
Mandrin suspendu	Non
Dimension d'un carton	3 conditionnements

Carton Label FSC

2 rouleaux 120*190*750mm	4 rouleaux 190*210*760mm	6 rouleaux 230*330*730mm
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Poids d'un rouleau 2,31 kg à 2,80 kg

Mise en œuvre

Colle	Ovalit TM - Quelyd Murale	FDE&S Disponible
Encollage	Sur le mur - à l'aide d'un rouleau	
quantité de colle	+/- 200gr/m ²	

	ELME 9132 uni	ELME 9133... motif
Raccord	Raccord libre	Raccord droit
Rapport du raccord	sens droit	64 cm

Joint Bord à bord
Dépose Pelable